

IMPREGNANTE PARA LADRILLOS

Descripción: Recubrimiento protector decorativo producido con resinas de alto peso molecular que le confiere un alto poder de penetración en el ladrillo, formando una película de características impermeables, hidrófuga y microporosa. Por ello más el agregado de un fungicida de amplio espectro evita la formación de algas y hongos. Permite que los ladrillos respiren su propia humedad no dejando entrar el agua de lluvia debido a que impermeabiliza los mismos. Los ladrillos no pierden su color y mantienen su aspecto gracias al agregado de filtros solares y pigmentos transparentes que absorben los rayos UV.

Usos: Para ser utilizado ladrillos tanto exteriores como interiores.

Características: El impregnante para ladrillos es un producto protector elástico microporoso de decoración. Forma un film que protege al ladrillo del sol, lluvia, nieve, brisas marinas, etc. Brinda decoración y protección para todo tipo de muros de ladrillos confiriendo un suave brillo satinado. A su vez los filtros UV y pigmentos transparente impiden la decoloración y destrucción por los efectos de la radiación solar. Su fácil aplicación y su alto rendimiento lo convierten en un producto confiable y duradero a un muy bajo costo de mantenimiento.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar en 6-8 horas secado al tacto. Entre manos dejar pasar 6 y 8 horas. Para el secado final dejar pasar 24 horas.

Dilución: 1° mano diluir con aguarrás mineral a un 30%. Luego aplicar 1 mano sin diluir.

Rendimiento: De 12 a 14 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de los ladrillos a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Agitar constantemente el producto, antes y durante su uso.

Ladrillos Nuevos: Se recomienda como mínimo esperar 90 días para completar el curado. Si fuera necesario eliminar por medios mecánicos cemento u otro material de albañilería que se encuentre sobre la superficie.

Deberá estar libre de aceite, grasa o suciedad, en el caso ser necesario limpiar con agua y detergente/ Jabón. Luego dejar secar bien como mínimo siete días en invierno y tres en verano.

Recomendación si los ladrillos presentan excesiva eflorescencia salina (manchas blancas), recomendamos la eliminación mecánica de las sales. En caso de no poder eliminar las sales por medios mecánicos, tratarlas con una solución de ácido

muriático al 10% de concentración en agua, dejar actuar esta solución durante 30 minutos aproximadamente. De ser necesario, realizar un segundo tratamiento con la solución. Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, dejando secar por completo (aprox. 3 días), y luego de ello aplicar dos manos de IMPREGNANTE PARA LADRILLOS NOGOPAINT, según la dilución recomendada.

Ladrillos Barnizados y/o Pintados: Eliminar totalmente utilizando Removedor Gel NOGOPAINT y viruta de acero y/o por medios mecánicos. Se debe retirar toda la pintura existente. Luego proceder como se indica para superficies nuevas. Lijar si fuera necesario para ayudar a abrir el poro del ladrillo.

Ladrillos con algas y hongos: Eliminar mediante cepillo con una mezcla lavandina más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con abundante agua y dejar secar bien.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con aguarrás.

Presentación: 1/2, 1, 4, 20 Litros.

Colores: Cerámico, Cristal.

ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.