

## LATEX RENOVARTE

**Descripción:** Es un producto formulado con polímeros acrílicos en suspensión acuosa pigmentos de alta resistencia, aditivos antihongo y cargas micronizadas que otorgan gran poder cubriente. Tiene el agregado de una exquisita fragancia, que da como resultado un delicado aroma.

**Usos:** Para ser utilizado en superficies interiores sean estos de revoque, placas de yeso, fenólico, hardboard, fibrocemento, etc.

**Características:** Debido a su balance entre precio y calidad lo hace especialmente recomendado para ser utilizado en todo tipo de ambientes interiores. Otorga un fino acabado a las paredes interiores.

**Secado:** Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4 y 6 horas.

**Dilución:** Diluir con agua hasta un máximo del 5 % en volumen.

**Rendimiento:** De 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

**Modo de empleo:** Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

**Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar:** Verificar el completo fraguado. Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta pH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con Enduido Plástico NOGOPAINT.

Es obligatorio previo a la aplicación del producto, tratar la superficie con Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

**Sobre superficies pintadas, lisas y firmes:** Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

**Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad:** Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar Fijador Al Aguarrás NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con Enduido Plástico NOGOPAINT.

**Para eliminar manchas amarillentas provenientes de una filtración, aplicar una mano de FONDO BLANCO SINTETICO NOGOPAINT, antes de aplicar Látex RENOVARTE.**

**Sobre yeso: Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie, solo si es necesario, y eliminar el polvillo. Aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.**

**Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos como mínimo de Látex RENOVARTE.**

**Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.**

**Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.**

**Presentación: 1, 4, 10, 20 Litros.**

**Colores: Aguamarina, Almendra, Dorado, Lima, Lino, Mandarina, Menta, Otoño, Princesa, Ceibo, Melocotón, Fresa, Marino, Jacarandá, Basalto, Avellana, Eucalipto. Se puede obtener una amplia gama de colores mezclando los colores entre sí o con el agregado de Entonadores Universales NOGOPAINT hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup> por litro de pintura.**

**ATENCION: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.**