

PINTURA PARA DEMARCAACION VIAL

Descripción: Es pintura acrílica de secado rápido y aplicación en frío, un producto destinado a la demarcación vial de calles, avenidas y rutas, contando además de contar con excelentes propiedades decorativas. Sumado a una formulación compuesta por pigmentos de alta calidad y aditivos de última generación dan como resultado una película de calidad Superior. A su vez, posee una gran resistencia a los productos alcalinos y a los rayos solares UV.

Usos: Se utiliza para señalar y demarcar en superficies de asfalto y/o pavimento. Áreas tales como Viales, rutas, hangares, aeropuertos, galpones y estacionamientos. Apto para el sembrado de microesferas de vidrio.

Características: Presenta una superficie resistente a la abrasión, sumado a una excelente nivelación, pintabilidad, adherencia y poder cubriente dando un producto equilibrado entre precio y calidad.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar, pero oscila entre 2 y 4 horas.

Dilución: Para su aplicación a pincel o rodillo; se aconseja de ser necesario; diluir con diluyente para Demarcación Vial.

Rendimiento: 2-3 m² por litro de pintura, para 200 μ de película seca. (No se contemplan mermas por rugosidad del sustrato, aplicación, etc.).

Modo de empleo:

- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y desengrasadas.
- Sobre superficies cementicias nuevas o con eflorescencias salinas, se recomienda la utilización de ácido muriático diluido al 30 % en agua. Dejar actuar 5-10 minutos y enjuagar con abundante agua limpia hasta eliminar la acidez (pH: 7). Dejar secar bien.
- Aplicar la primera mano con una dilución del 50%, a fin de lograr una correcta penetración en el sustrato.
- Luego aplicar 1 ó 2 manos con una dilución de hasta un 10% como máximo. Puede ser aplicado a pincel, rodillo o máquinas viales de aplicación en frío, ajustando convenientemente la viscosidad.

- Usar solo Diluyente para Demarcación Vial.
- Tiempo de repintado: 20 minutos (a 25°C y 50% HRA).
- Para la limpieza de los elementos utilizar Diluyente para Demarcación Vial.
- Para más información consulte con nuestro departamento técnico.

Presentación: 4 y 20 Litros.

Colores: Blanco, Amarillo y Negro.

ADVERTENCIA

- Aplicar en ambientes bien ventilados, o utilizar máscara de protección adecuada.
- Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar guantes adecuados (vinilo o PVC). En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Evitar contacto con los ojos. En caso de salpicaduras, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, acudir en forma inmediata al médico.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener alejado del fuego, y/o de fuentes de calor intenso.
- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc., lo antes posible.
- Producto inflamable de 2º. No apagar con agua. Utilizar extintores tipo BC, polvo químico ABC, o arena.

ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.