

# MULTIPLEX 3 EN 1

## ANTIOXIDO+CONVERTIDOR+ESMALTE

**Descripción:** Elaborado a partir de resinas alquídicas modificadas de alto peso molecular, pigmentos anticorrosivos y aditivos convertidores de óxido. Debido al perfecto balance entre ellas, se obtiene un producto de excelente nivelación, un poder anticorrosivo y convertidor superior.

**Usos:** Especialmente diseñado para la protección de superficies metálicas ferrosas interiores o exteriores cumpliendo las funciones de convertidor de óxido, antióxido y esmalte de terminación. Es indicado para el pintado de rejas, portones, sillas metálicas, ventana, muebles de jardín, puertas de hierro, marcos, máquinas industriales, etc.

Puede ser aplicado también sobre madera.

**Características:** Multiplex es una formulación exclusiva, donde se combinan las propiedades transformadoras e inhibitoras de la corrosión del Antióxido y el convertidor de óxido, con la resistencia, el alto brillo y la excelente terminación del Esmalte Sintético, logrando un producto de alta calidad y un poderoso inhibidor de corrosión. Posee un notable poder cubritivo, que permite en una sola operación economizar tiempo y dinero.

**Secado:** Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar entre 4-6 horas secado al tacto. Secado duro 24 horas.

**Dilución:** De ser necesario diluir con aguarrás hasta un máximo del 5 % en volumen.

**Rendimiento:** De 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

**Modo de empleo:** Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

**Superficies Nuevas:** Eliminar por abrasión y dejara la superficie a la condición de "metal blanco". Aplicar MULTIPLEX 3 EN 1 NOGOPAINT inmediatamente a continuación de obtenida esa condición. En el caso que la superficie se encontrara protegida por grasas o aceites, éstos deben ser eliminados completamente por lavado con Aguarrás, Thinner o con desengrasantes específicos.

**Superficies Pintadas:** verifique que la pintura anterior este firme, lijar suavemente y aplicar el producto. Si la pintura anterior estuviera deteriorada o descascarada, deberá ser eliminada con medios mecánicos, espátula, viruta y/o REMOVEDOR GEL

**NOGOPAINT** una vez terminado el proceso, se seguirá como si fuera una superficie nueva.

**Superficies Oxidadas:** El producto puede aplicarse directamente sobre el oxido, siempre que el mismo este firme. De no ser así proceder a eliminar el oxido suelto y luego de ello el residuo generados en dicho proceso.

En todos los casos terminar con mínimo dos manos de MULTIPLEX 3 EN 1 NOGOPAINT.

**Método de aplicación:** Pincel, Rodillo o Soplete Airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con aguarrás.

**Presentación:** 1/4, 1/2, 1, 4, 20 Litros.

**Colores:** Blanco, Bermellón, Naranja, Amarillo, Marfil, Castaño, Celeste Juvenil, Azul, Verde Ingles, Gris Espacial, gris Oscuro y Negro.

**ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.**