

PISOS DEPORTIVOS NOGOPAINT

Descripción: Es un producto formulado con polímeros acrílicos con alto peso molecular que al entrecruzarse da una resistencia superior a la abrasión y al desgaste por frotado. Sumado al agregado de pigmentos que otorgan gran poder cubriente, cargas micronizadas y aditivos de alto poder antihongo.

Usos: Producto Ultra Quality, extremadamente versátil. Pensado para aplicarse sobre todo tipo de pisos (Hormigon, Ladrillos, Canchas de Paddle, Tenis, Fútbol, Solados deportivos, cemento, etc.) que estén expuestos tanto en interior como a la intemperie.

Características: Es un producto que brinda una excelente nivelación con una impecable terminación semi-mate.

Secado: Según las condiciones de temperatura y humedad el mismo puede variar para repintar 4 a 6 horas para habilitar al uso mínimo 2 días, lográndose el curado total a los 7 días.

Dilución: Diluir con agua hasta un máximo del 10 % en volumen.

Rendimiento: De 10 a 14 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción de la superficie a pintar.

Modo de empleo: Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, libres de polvillo y manchas que puedan interferir en la adherencia del producto (aceites, grasa, etc.).

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: Verificar el completo fraguado. Si fuera necesario, neutralizar con solución de Ácido Muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Constatar la neutralidad con cinta pH (pH=7).

Si hubiera hongos o moho, lavar con solución de agua lavandina al 50% en agua, enjuagar y dejar secar como mínimo 48 horas.

De existir grietas, fisuras o rajaduras, limpiar bien los bordes de las mismas y rellenarlas con sellador elástico.

Sobre superficies lisas y firmes, aplicar una primera mano diluida un 10 % con agua, para que funcione como imprimación.

Sobre superficies pintadas, lisas y firmes: Lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de Fijador-Sellador NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones.

Sobre superficies pulverulentas, tizadas o de cierta antigüedad: Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula. Aplicar FIJADOR AL AGUARRAS NOGOPAINT, diluido de acuerdo a sus instrucciones y emparejar las imperfecciones con sellador elástico.

Luego para todas las superficies antes descriptas dar como terminación dos manos mínimo de PISOS DEPORTIVOS ULTRA QUALITY NOGOPAINT.

Método de aplicación: pincel, rodillo o soplete airless.

Los elementos utilizados se limpian fácilmente con agua.

Presentación: 1, 4, 10, 20 Litros.

Colores: Gris, Verde, Azul, Negro, Rojo y Blanco. Se puede obtener una amplia gama de colores con el agregado de Entonadores Universales NOGOPAINT hasta un máximo de 30 cm³ por litro de pintura.

ATENCIÓN: PARA QUE EL TRABAJO TENGA RESULTADO SATISFACTORIO SE DEBERA LEER LAS INDICACIONES DE USO Y DILUCION DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS RECOMENDADOS EN EL MODO DE EMPLEO.